






| 数量 | 品 名       | 部 番 | 材 質    | 素 材 寸 法 (1 個 当 た り)<br>図 番・呼 び 方・そ の 他 | 素 材<br>製 品 質 量<br>(kg/個) | 記 事 |
|----|-----------|-----|--------|--|--------------------------|-----|
| 1  | 本 体       | 1   | EPDMゴム | 黒 t=4.0                                |                          |     |
| 1  | 弁 体 (ベロ－) | 2   | 天然ゴム   | 黒 t=1.5                                |                          |     |



### ⚠ ご使用に関する注意

1. ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。  
劣化の原因となります。
2. 別紙「安全に関するご注意」を参照願います。



|  |   |              |                    |                           |  |
|--|---|--------------|--------------------|---------------------------|--|
| a  |   | L43719aを書き換え |                    | 2020.10.14 吉田             |  |
| 記号 MARK  |   | 変更 REVISION  |                    |                           |  |
| 承認 APPROVED BY   | 吉田  | 2020年10月14日  | 名称 TITLE           | 耐候型 エアーカットバルブ<br>(ACV4E型) |  |
| 調査 CHECKED BY  | 吉田  | 2020年10月14日  |                    |                           |  |
| 設計 DESIGNED BY   | 吉田  | 2020年10月14日  |                    |                           |  |
| 尺度 SCALE 1/4   |  | 単位 UNITS mm  |                    |                           |  |
|  東光器材株式会社 |   |              | 図面番号 DRAWING No.   |                           |  |
|  |   |              | TKZA-40009         |                           |  |
|  |   |              | 秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 |                           |  |