





数量	品 名	部 番	材 質	素 材 寸 法 (1個当たり) 図 番・呼 び 方・そ の 他	素 材 製 品 質 量 (kg/個)	記 事
1	本 体	1	天然ゴム	黒 t=3.0		
1	弁 体 (ベロー)	2	天然ゴム	黒 t=1.0		
2	アダプター	3	NR-SBR	黒 φ76.3×30		



### ⚠ ご使用に関する注意

1. オゾンや紫外線の環境では使用しないでください。  
劣化の原因となります。
2. ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。  
劣化の原因となります。
3. 別紙「安全に関するご注意」を参照願います。

※65A使用時はアダプターを外してください

a		L43708aの書き換え		2020. 8. 20		吉田	
記号 MARK		変更 REVISION					
承認 APPROVED BY		吉田		2020年08月20日		名称 TITLE	
調査 CHECKED BY		吉田		2020年08月20日		一般型 エアーカットバルブ (ACV 2 型)	
設計 DESIGNED BY		吉田		2020年08月20日			
尺度 SCALE 1/4				単位 UNITS mm			
 東光器材株式会社				図面番号 DRAWING No.			
				TKZA-40002			
				秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止			